

ATL+



ATA

Dimensões	7,3cm x 11cm x 3cm
Peso líquido	120g
Temperatura	0° a 45°
Umidade	5% a 95% (sem condensação)
Porta WAN	1 x RJ45 10/100Mbps
Porta LAN	1 x RJ45 10/100Mbps
Portas para Telefone	2 x RJ11
Fonte de Alimentação	Entrada 100-240Vac 50-60Hz Saída 12Vdc-1A

Encaminhamento de chamadas:

- Recebidas
 - Desvio Incondicional
 - Desvio Se ocupado
 - Desvio Se não atende, com configuração de quantidade de toques (2-8)
 - Não perturbe Incondicional
 - Não perturbe por horário
 - Chamada em espera
- Originadas
 - Permite Discagem de endereço IP
 - 4 regras para troca de prefixo
 - Tempo para discagem automática
 - Hot Line

Recursos de Rede

- IP/TCP/UDP/RTP/RTCP/ICMP/ARP/RARP/SNTP
- IP fixo, Cliente DHCP ou Cliente PPPoE
- VLAN
- DMZ
- Cliente DNS
- QoS – ToS Field
- NAT Traversal – STUN
- Portas WAN/LAN
 - Bridge
 - Router
 - NAT/Servidor DHCP
 - Redirecionamento de portas
 - Recomendado para redes de até 5

computadores. O bom funcionamento depende ainda da banda de internet disponível.

Telefone

- Ajuste de ganho do monofone
- Ajuste de volume do monofone
- Repasse de Identificação DTMF e FSK
- Ajuste de tempo de flash
- FAX T.38
- Serviço Despertador

VoIP

- SIP v1 (RFC2543), v2(RFC3261)
- MD5 para Autenticação SIP (RFC2069/ RFC 2617)
- Outbound Proxy
- 3 contas VoIP por porta FXS
- DTMF Inband, RFC 2833 e SIP Info.
- Codecs: iLBC, G.729, G.711A, G.711U, G.726-16, G.726-24, G.726-32, G.726-40.
- ID do Codec personalizável
- VAD/CNG
- LEC (Line Echo Canceller)
- Packet Loss Compensation
- Jitter Buffer Adaptativo

Configuração

- Web Browser
- Console/Telnet
- Comandos no telefone com Respostas por Voz em Português

Atualização de Firmware

- TFTP
- Console
- HTTP

Leds Indicadores

- Power
- WAN
- LAN
- Phone 1
- Phone 2

